



BENTOGLISS 119-DISA

Trennmittel für DISAMATIC-Anlagen, frei von Lösemitteln.

Produkteigenschaften

BENTOGLISS 119-DISA ist ein Trennmittel, das sich besonders für DISAMATIC Anlagen mit Kammersprüheinrichtung eignet. BENTOGLISS 119-DISA zeichnet sich durch völlige Abwesenheit von Aromaten aus und hat einen neutralen Geruch.

Anwendung

Um einen gleichmäßigen dünnen Trennfilm und damit optimale Trenneigenschaften bei höchster Wirtschaftlichkeit zu erreichen, sollte BENTOGLISS 119-DISA aufgesprüht werden.

Analytische Werte

- Kohlenwasserstoffgemisch mit Additiven
- Zustand: flüssig
- Farbe: hellgelb
- Geruch: charakteristisch
- Viskosität[40°C]: 3,5-4,5 cSt
- Dichte [15°C]: 0,815- 0,830 g/cm³
- Flammpunkt DIN 51755: > 70°C

Lagerung & Handling

- Produktlagerfähigkeit : 12 Monate unter Normalbedingungen.
- Lager - und Verarbeitungstemperatur: +10°C bis + 40 °C
Transporttemperatur: - 10°C bis + 40 °C

Gebinde:

- Fass (200l): 170 kg
- Container (1.000l): 800 kg

- Für gute Raumentlüftung sorgen.
- Dämpfe nicht einatmen.
- Haut- und Augenkontakt vermeiden.
- Kennzeichnung: siehe Sicherheitsdatenblatt



BENTOGLISS 119-DISA

Für Produktberatung und Auskünfte wird nur im Rahmen der nebenvertraglichen Aufklärungspflichten gehaftet, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird.

Passende Systemkomponenten

Bentonitgebundener Grünsand