



BENTOGLISS 121

Trennmittel für bentonitgebundenen Sand/ Grünsand,
frei von Lösungsmitteln

Produkteigenschaften

BENTOGLISS 121 ist ein Trennmittel, das sich besonders für Formanlagen und Handformmaschinen eignet. BENTOGLISS 121 zeichnet sich durch völlige Abwesenheit von Lösungsmitteln aus und ist daher besonders umweltverträglich und gesundheitsfreundlich.

Anwendung

Um einen gleichmäßigen dünnen Trennfilm und damit optimale Trenneigenschaften bei höchster Wirtschaftlichkeit zu erreichen, sollte BENTOGLISS 121 aufgesprüht werden.

Analytische Werte

- Mineralölgemisch mit Additiven
- Zustand: flüssig
- Farbe: gelb
- Geruch: ölartig
- Viskosität[40°C]: 7,0-8,5 cSt
- Dichte [15°C]: 0,830 – 0,855 g/cm³
- Flammpunkt DIN 51755: > 120°C

Lagerung & Handling

- Produktlagerfähigkeit : 12 Monate unter Normalbedingungen.
- Lager - und Verarbeitungstemperatur: +10°C bis + 40 °C
- Transporttemperatur: - 10°C bis + 40 °C

Gebinde:

- Kanister: 10 kg
- Stahlkanne: 20 kg
- Fass: 170 kg
- Container: 800 kg



BENTOGLISS 121

- Für gute Raumentlüftung sorgen.
- Dämpfe nicht einatmen
- Haut- und Augenkontakt vermeiden
- Kennzeichnung: siehe Sicherheitsdatenblatt

Passende Systemkomponenten

Bentonitgebundener Grünsand

BENTOGLISS ist ein eingetragenes Warenzeichen der Clariant AG.