



ASKの先進離型剤 ZIP SLIPシリーズ資料

ASKケミカルズジャパン株式会社

ZIP SLIP 78

用途：木型、樹脂型、金型（コールドボックス、ペップセット、アルカリフェノール、フラン用）

～特長～

- 速乾性ですぐれた作業効率と離型性を実現
 - ベストセラー品
- トルエンフリーで人にも環境にも優しい

塗布方法：刷毛塗りを推奨します。造型前に充分乾燥させてください。

消防法：危険物第四類第一石油類

荷姿：3.5kg/13kg石油缶



ZIP SLIP 55

用途：木型、樹脂型、金型（コールドボックス、ペップセット、アルカリフェノール、フラン用）

～特長～

- 速乾性ですぐれた作業効率と離型性を実現
- ZIP SLIP 78に比べ塗膜が剥がれにくい
- トルエンフリーで人にも環境にも優しい

塗布方法：刷毛塗りを推奨します。造型前に充分乾燥させてください。

消防法：危険物第四類第一石油類

荷姿：3.5kg/13kg石油缶



ZIP SLIP 15K

用途：ホッパー、ミキサー、トラフ（コールドボックス、ペップセット、アルカリフェノール、フラン）

～特長～

- 予めホッパーやトラフといった設備周辺に塗布する事で設備の清掃を容易にし汚れ防止に使用

塗布方法：刷毛塗りを推奨します。設備運転前に充分乾燥させてください。

消防法：危険物第四類第一石油類

荷姿：14kg石油缶

ZIP SLIP 184H

用途： 樹脂型、金型（コールドボックス用）

～特長～

- 難燃性かつ非溶剤系で環境に配慮した製品
- 100%有効成分で有害な溶剤を含みません
 - 塗布後、優れた離型性が持続

塗布方法：スプレーガンにて薄く塗布してください。

消防法：指定可燃物

荷姿：16kg石油缶

ZIP SLIP(離型剤) ラインナップ

製品	ZIP SLIP 78	ZIP SLIP 55	ZIP SLIP 15K	ZIP SLIP 184H
用途	木型、樹脂型、金型	木型、樹脂型、金型	ホッパー、ミキサー、トラフ	金型、樹脂型
使用方法	刷毛塗り	刷毛塗り	刷毛塗り	スプレー
製品特徴	速乾性で優れた作業効率と離型性を発揮	速乾性で優れた作業効率と離型性を発揮 乾燥後塗膜に触れてもはがれにくい	ホッパーやトラフといった、設備周辺に塗布することで汚れ防止に活用	無溶剤で難燃性で環境にやさしい塗布後の優れた離型性が持続
乾燥方法	速乾性	速乾性	速乾性	乾燥せず使用
有機溶剤中毒 予防規則	非該当 (トルエンフリー)	非該当 (トルエンフリー)	第二種有機溶剤等 (酢酸エチル)	非該当
化学物質排出 把握管理促進法	n-ヘプタン	n-ヘプタン	n-ヘプタン	該当なし
性状	液体	液体	液体	液体