



# CATALISADORES


## 4500/5100/5200/5300/5300CH/5400/5600/5700

### DESCRIÇÃO

Os Catalisadores 4500/5100/5200/5300/5300CH/5400/5600/5700 podem ser usados em todas as resinas fenólicas e furânicas cura ácida no processo cura a frio.

Apresentam as seguintes vantagens:

- Ampla linha de produtos para diferentes tempos de cura



- Altas resistência à tração.

### DADOS ANALÍTICOS

Catalisadores	4500	5100	5200	5300	5300CH	5400	5600	5700
Visc. Copo Ford 4 (25°C), s	11 – 13	30 – 40	40 – 50	13 – 20	13 – 20	35 – 45	35 – 45	70 – 80
Peso Específico (25°C), g/cm <sup>3</sup>	1,200 - 1,220	1,210 - 1,230	1,240 - 1,350	1,170 - 1,190	1,170 - 1,190	1,190 - 1,240	1,255 - 1,265	1,275 - 1,325

### INSTRUÇÕES DE USO

- 25 – 30 % de Catalisador sobre o peso da resina (nunca deverão ser misturados resina e catalisador na ausência da areia: ocorrerá solidificação, além de uma reação altamente exotérmica).
- Há variações nas porcentagens de uso dos catalisadores conforme o tipo de areia, temperatura ambiente e o tempo de cura necessário dos moldes e machos.

### ESTOCAGEM

- 12 meses de vida útil (a temperatura ambiente, em local seco, bem ventilado e sinalizado).

### MANUSEIO

ASK Produtos Químicos do Brasil Ltda. | Via Anhanguera, km 103 | Nova Aparecida, Campinas - SP Brasil 13068-616 | Tel. +55 19 3781-1300  
[info.brazil@ask-chemicals.com](mailto:info.brazil@ask-chemicals.com) | [www.ask-chemicals.com](http://www.ask-chemicals.com)

As seguintes marcas são registradas pela ASK Chemicals GmbH, ASK Chemicals Metallurgy GmbH ou ASK Chemicals LP em um ou mais países: ALPHASET, ASKOBOND, ASKRONING, ASKURAN, BERANOL, BETASET, CERAMCOTE, CHEM-REZ, DENODUL, DISPERSIT, EXACTCAST, EXACTCALC, EXACTFLO, ECOCURE, ECOPART, GERMALLOY, INFORM, INOBAKE, INOSOLVE, INOTEC, ISOCURE, ISO-FAST, ISOMAX, ISOSEAL, ISOVENTS, LINO-CURE, MAGNASET, MIRATEC, NOVACURE, NOVANOL, NOVASET, OPTIGRAN, OPTINOC, PEP SET, REMMOS, SMW-INSERT, SOLITEC, STA-HOT, UDICELL, VEINO, VEINO ULTRA, VELVACOAT, ZIP SLIP, ZIP CLEAN.



# CATALISADORES

## 4500/5100/5200/5300/5300CH/5400/5600/5700

Os Catalisadores 4500/5100/5200/5300/5300CH/5600/5700 são tóxicos. Se ingeridos, encaminhar a um médico. No caso do contato com alguma parte do corpo, lavar com água e sabão. Se houver contato com os olhos, lavar com água abundante e, em seguida, encaminhar a um médico.

Para mais informações consulte o item n° 7 "Manuseio e Armazenamento" na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

Rotulagem: Consulte a Ficha de Informações de Segurança.

### PRODUTOS COMPLEMENTARES

A ASK Chemicals também fornece uma linha diversificada de tintas refratárias, agentes desmoldantes e aditivos de areia que complementam nosso portfólio de produtos. Por favor, consulte o seu representante da ASK Chemicals para uma recomendação.