



# MIRATEC™ MB 520

## DESCRIÇÃO

MIRATEC™ MB 520 é uma tinta aquosa a base de silicato de alumínio e mica, pertencente à nova geração de tintas.

É utilizada especialmente em fundições de peças da linha automotiva de ferro fundido, para eliminar problemas de veimento e penetração.

Boa refratariedade.

## DADOS ANALÍTICOS

Densidade, Be	Mín. 85
Teor de Não Voláteis, %	Mín. 34
Perda por Calcinação, %	Máx. 15

## INSTRUÇÕES DE USO

- MIRATEC™ MB 520 é indicada para machos ou moldes confeccionados em processos compatíveis com água e que possam ser estufados ou chameados para a secagem da tinta.
- Especial para blocos e cabeçotes e outras peças de veimento crítico.
- Foi desenvolvida para ser aplicada por imersão, spray e lavagem.
- Deverá ser diluída antes da aplicação.

## ESTOCAGEM

- 06 meses (a temperatura ambiente, em local coberto, seco e ventilado).

## MANUSEIO

Em caso de ingestão, se ocorrer desenvolvimento de sintomas, encaminhar a um médico. No caso de contato com alguma parte do corpo, lavar com água e sabão. Se atingir os olhos, lavar com água abundante e, em seguida, encaminhar a um médico.

Para mais informações consulte o item nº 7 "Manuseio e Armazenamento" na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

Rotulagem: Consulte a Ficha de Informações de Segurança.



# MIRATEC™ MB 520

## PRODUTOS COMPLEMENTARES

---

A ASK Chemicals também fornece uma linha diversificada de tintas refratárias, agentes desmoldantes e aditivos de areia. Por favor, consulte o seu representante da ASK Chemicals para uma recomendação.