



SOLITEC™ ST 500

DESCRIÇÃO

SOLITEC™ ST 500 é uma tinta aquosa a base de zirconita.

É altamente refratária, utilizada especialmente em fundições de aço carbono ou, na fundição de ferro fundido.

DADOS ANALÍTICOS

Densidade, Be	Mín. 78
Teor de Não Voláteis, %	Mín. 67

INSTRUÇÕES DE USO

- SOLITEC™ ST 500 é indicada para machos ou moldes confeccionados em processos compatíveis com água e que possam ser estufados ou chameados para a secagem da tinta.
- É recomendada para uso em machos ou moldes de médio e grande porte, eliminando defeitos de lavagem, erosão, sinterização de areia e penetração de metal.
- SOLITEC™ ST 500 foi desenvolvida para ser aplicada por pincel ou spray.
- Não precisa ser diluída, é pronta para uso.

ESTOCAGEM

- 06 meses (a temperatura ambiente, em local coberto, seco e ventilado).

MANUSEIO

Em caso de ingestão, se ocorrer desenvolvimento de sintomas, encaminhar a um médico. No caso de contato com alguma parte do corpo, lavar com água e sabão. Se atingir os olhos, lavar com água abundante e, em seguida, encaminhar a um médico.

Para mais informações consulte o item nº 7 "Manuseio e Armazenamento" na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

Rotulagem: Consulte a Ficha de Informações de Segurança.



SOLITEC™ ST 500

PRODUTOS COMPLEMENTARES

A ASK Chemicals também fornece uma linha diversificada de tintas refratárias, agentes desmoldantes e aditivos de areia. Por favor, consulte o seu representante da ASK Chemicals para uma recomendação.