



ISOCOTE™ BPG-T

DESCRIÇÃO

ISOCOTE™ BPG-T é uma tinta aquosa a base de silicato de alumínio e óxido de ferro, pertencente à nova geração de tintas.

É utilizada especialmente em fundições de peças da linha automotiva de ferro fundido, para eliminar problemas de veimento, inclusive na linha de ferro fundido vermicular.

Boa refratariedade.

DADOS ANALÍTICOS

Densidade, Be	Mín. 90
Teor de Não Voláteis, %	Mín. 42
Perda por Calcinação, %	10 – 12

INSTRUÇÕES DE USO

- ISOCOTE™ BPG-T é indicada para machos ou moldes confeccionados em processos compatíveis com água e que possam ser estufados ou chameados para a secagem da tinta.
- Especial para blocos, cabeçotes e camisas e outras peças de veimento crítico.

ESTOCAGEM

- 06 meses (a temperatura ambiente, em local coberto, seco e ventilado).

MANUSEIO

Em caso de ingestão, se ocorrer desenvolvimento de sintomas, encaminhar a um médico. No caso de contato com alguma parte do corpo, lavar com água e sabão. Se atingir os olhos, lavar com água abundante e, em seguida, encaminhar a um médico.

Para mais informações consulte o item nº 7 "Manuseio e Armazenamento" na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

Rotulagem: Consulte a Ficha de Informações de Segurança.



ISOCOTE™ BPG-T

PRODUTOS COMPLEMENTARES

A ASK Chemicals também fornece uma linha diversificada de tintas refratárias, agentes desmoldantes e aditivos de areia. Por favor, consulte o seu representante da ASK Chemicals para uma recomendação.