



ISOCOTE™ GRAY

DESCRIÇÃO

ISOCOTE™ GRAY é uma tinta aquosa a base de silicato de alumínio e óxido de ferro, pertencente à nova geração de tintas.

É utilizada especialmente em fundições de peças da linha automotiva de ferro fundido, para eliminar problemas de veimento.

Boa refratariedade e bom acabamento superficial.

DADOS ANALÍTICOS

Densidade, Be	Mín. 60
Teor de Não Voláteis, %	41 – 49
Perda por Calcinação, %	Máx. 12

INSTRUÇÕES DE USO

- ISOCOTE™ GRAY é indicada para machos ou moldes confeccionados em processos compatíveis com água e que possam ser estufados ou chameados para a secagem da tinta.
- Especial para blocos, cabeçotes e camisas e outras peças de veimento crítico.
- ISOCOTE™ GRAY foi desenvolvida para ser aplicada por imersão, spray e lavagem.
- Deverá ser diluída antes da aplicação.

ESTOCAGEM

- 06 meses (a temperatura ambiente, em local coberto, seco e ventilado).

MANUSEIO

Em caso de ingestão, se ocorrer desenvolvimento de sintomas, encaminhar a um médico. No caso de contato com alguma parte do corpo, lavar com água e sabão. Se atingir os olhos, lavar com água abundante e, em seguida, encaminhar a um médico.

Para mais informações consulte o item n° 7 "Manuseio e Armazenamento" na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

Rotulagem: Consulte a Ficha de Informações de Segurança.



ISOCOTE™ GRAY

PRODUTOS COMPLEMENTARES

A ASK Chemicals também fornece uma linha diversificada de tintas refratárias, agentes desmoldantes e aditivos de areia. Por favor, consulte o seu representante da ASK Chemicals para uma recomendação.