



VELVACOAT™ GSA 400

DESCRIÇÃO

VELVACOAT GSA 400 é uma tinta pré-diluída a base de grafite e silicatos.

Produz boa cobertura com excelente fixação e uma superfície que garante o acabamento da peça fundida.

DADOS ANALÍTICOS

- | | |
|---------------------------|---------|
| • Densidade*, Be | 30 – 40 |
| • Teor de Não Voláteis, % | Mín. 58 |
| • Decantação 24 horas, % | Máx. 23 |

* Diluição 500g pasta / 150g álcool

APLICAÇÃO

VELVACOAT GSA 400 foi desenvolvida para aplicação em peças fundidas em ferro e bronze que exigem um bom acabamento superficial.

Pode ser aplicada em todos os processos compatíveis de moldagem e macharia, reduzindo custos de limpeza.

É uma tinta com aplicação bastante ampla, podendo ser aplicada por pincel, spray, lavagem e imersão.

- Pincel: 100 partes de VELVACOAT GSA 400 / 30 partes de álcool
- Spray: 100 partes de VELVACOAT GSA 400 / 70 partes de álcool

ESTOCAGEM

- 06 meses (a temperatura ambiente, em local coberto, seco e ventilado)
- Por ser um produto à base de solvente inflamável e de fácil evaporação, as embalagens devem ser mantidas fechadas e longe de fontes de calor e ignição.



VELVACOAT™ GSA 400

MANIPULAÇÃO

VELVACOAT GSA 400 é inflamável. Em caso de ingestão, não induzir ao vômito, encaminhar a um médico. No caso de contato com alguma parte do corpo, lavar com água e sabão. Se atingir os olhos, lavar com água abundante e, em seguida, encaminhar a um médico.

Para mais informações consulte o item nº 7 “Manuseio e Armazenamento” na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).