



# VELVACOAT™ ZA 100

## DESCRIÇÃO

VELVACOAT ZA 100 é uma tinta à base de zirconita em álcool de cor bege.

Apresenta ótima refratariedade para ser utilizada em função de bronze, aço e ferro, em densidade adequada para cada tipo de aplicação.

Sua secagem é efetuada através de queima, logo após a aplicação.

## DADOS ANALÍTICOS

- |                           |         |
|---------------------------|---------|
| • Densidade*, Be          | 64 – 74 |
| • Teor de Não Voláteis, % | Mín. 69 |
| • Decantação 1 hora, %    | Máx. 3  |

\* Diluição 500g pasta / 75g álcool

## APLICAÇÃO

VELVACOAT ZA 100 pode ser aplicada em moldes e machos oferecendo a refratariedade requerida e resultando em um excelente acabamento na peça.

Pode ser aplicada por pincel, spray, lavagem e imersão.

## ESTOCAGEM

- 06 meses (a temperatura ambiente, em local coberto, seco e ventilado)
- Por ser um produto à base de solvente inflamável e de fácil evaporação, as embalagens devem ser mantidas fechadas e longe de fontes de calor e ignição.

## MANIPULAÇÃO

VELVACOAT ZA 100 é inflamável. Em caso de ingestão, não induzir ao vômito, encaminhar a um médico. No caso de contato com alguma parte do corpo, lavar com água e sabão. Se atingir os olhos, lavar com água abundante e, em seguida, encaminhar a um médico.

Para mais informações consulte o item nº 7 “Manuseio e Armazenamento” na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).