



# VELVACOAT™ ZG 320

## DESCRIÇÃO

VELVACOAT ZG 320 é uma tinta pré-diluída a base de grafite e zirconita em álcool.

Apresenta excelente refratariedade, sendo indicada para pintura de moldes e machos de fundição de ferro.

É indicada para machos ou moldes de peças de pequeno e médio porte, de cura a frio, caixa fria ou areia sintética, eliminando defeitos de lavagem, erosão, sinterização de areias e penetração do metal.

## DADOS ANALÍTICOS

- |                           |         |
|---------------------------|---------|
| • Densidade*, Be          | 27 – 32 |
| • Teor de Não Voláteis, % | 61 – 64 |
| • Perda por Calcinação, % | Máx. 23 |

\* Diluição 500g pasta / 200g álcool

## APLICAÇÃO

VELVACOAT ZG 320 foi desenvolvida para ser aplicada por pincel, spray, lavagem ou imersão.

- Pincel: 100 partes de VELVACOAT ZG 320 / 30 partes de álcool
- Spray: 100 partes de VELVACOAT ZG 320 / 20 partes de álcool

## ESTOCAGEM

- 06 meses (a temperatura ambiente, em local coberto, seco e ventilado)
- Por ser um produto à base de solvente inflamável e de fácil evaporação, as embalagens devem ser mantidas fechadas e longe de fontes de calor e ignição.

## MANIPULAÇÃO

VELVACOAT ZG 320 é inflamável. Em caso de ingestão, não induzir ao vômito, encaminhar a um médico. No caso de contato com alguma parte do corpo, lavar com água e sabão. Se atingir os olhos, lavar com água abundante e, em seguida, encaminhar a um médico.

Para mais informações consulte o item nº 7 “Manuseio e Armazenamento” na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).