



# MIRATEC MB 508 BR

## DESCRIÇÃO

MIRATEC MB 508 BR é uma tinta aquosa a base de grafite e mica, para aplicação em moldes de areia.

É utilizada especialmente em fundições de peças da linha automotiva de ferro fundido, para eliminar problemas de veimento e penetração.

Boa refratariedade.

## DADOS ANALÍTICOS

Densidade, Be	Mín. 48
Teor de Não Voláteis, %	36 – 41

## INSTRUÇÕES DE USO

- MIRATEC MB 508 BR deve ser homogeneizada antes do processo de diluição.
- É fornecida com uma viscosidade superior ao ideal para a maioria das aplicações. A diluição deve ser realizada utilizando uma fonte constante de água potável.
- Especial para blocos e cabeçotes e outras peças de veimento crítico.

### Parâmetros típicos de aplicação:

- Lavagem: 25 – 35 °Be
- Imersão: 20 – 40 °Be
- Spray: 30 – 40 °Be

Aplicação em Metal				Melhores métodos para aplicação	
▪	Carvão e Aço de baixa liga	✓	Ferro Grafite	✓	Pincel
▪	Aço Inoxidável	✓	Ferro Ductil	▪	Lavagem
▪	Aço Manganês	✓	Ligas de Alumínio	✓	Imersão
✓	Ferro Cinza	✓	Ligas de Cobre	✓	Spray



# MIRATEC MB 508 BR

## ESTOCAGEM

---

- 06 meses em embalagem original (a temperatura ambiente, em local coberto, seco e ventilado).

## MANUSEIO

---

Em caso de ingestão, se ocorrer desenvolvimento de sintomas, encaminhar a um médico. No caso de contato com alguma parte do corpo, lavar com água e sabão. Se atingir os olhos, lavar com água abundante e, em seguida, encaminhar a um médico.

Para mais informações consulte o item n° 7 "Manuseio e Armazenamento" na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

Rotulagem: Consulte a Ficha de Informações de Segurança.

## PRODUTOS COMPLEMENTARES

---

A ASK Chemicals também fornece uma linha diversificada de tintas refratárias, agentes desmoldantes e aditivos de areia. Por favor, consulte o seu representante da ASK Chemicals para uma recomendação.