



# SOLITEC ALW 350

## DESCRIÇÃO

SOLITEC ALW 350 é uma tinta aquosa a base de Óxido de Alumínio, desenvolvida especialmente para aplicação por lavagem, spray e pincel para peças ferro, aço e aço manganês.

SOLITEC ALW 350 contém Óxido de Alumínio de alta pureza e propriedades apropriadas de aplicação para garantir um excelente acabamento da superfície da peça.

SOLITEC ALW 350 é compatível com todos os processos de aglomeração de areia e apresenta excelentes resultados em aço e peças maciças de ferro.

Baixa evolução de gases.

## DADOS ANALÍTICOS

Densidade, Be	68 – 88
Teor de Não Voláteis, %	59 – 65

## INSTRUÇÕES DE USO

A fim de obter melhores resultados nas peças, recomenda-se:

- Homogeneizar completamente a tinta antes do uso.
- Alcançar a camada em cerca de 0,20 mm de espessura em filme úmido.

## ESTOCAGEM

- 06 meses (a temperatura ambiente, em local coberto, seco e ventilado).

## MANUSEIO

Em caso de ingestão, se ocorrer desenvolvimento de sintomas, encaminhar a um médico. No caso de contato com alguma parte do corpo, lavar com água e sabão. Se atingir os olhos, lavar com água abundante e, em seguida, encaminhar a um médico.

Para mais informações consulte o item n° 7 "Manuseio e Armazenamento" na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

Rotulagem: Consulte a Ficha de Informações de Segurança.



# SOLITEC ALW 350

## PRODUTOS COMPLEMENTARES

---

A ASK Chemicals também fornece uma linha diversificada de tintas refratárias, agentes desmoldantes e aditivos de areia. Por favor, consulte o seu representante da ASK Chemicals para uma recomendação.