



SOLITEC SAW

DESCRIÇÃO

SOLITEC SAW é uma tinta aquosa à base de silicato de alumínio.

É altamente refratária, utilizada especialmente em fundições de aço ou, em casos especiais, na fundição de ferro fundido.

Indicada para peças de médio e grande porte.

DADOS ANALÍTICOS

Densidade, Be	Mín. 75
Teor de Não Voláteis, %	Mín. 65
Perda por Calcinação, %	Máx. 2

INSTRUÇÕES DE USO

- SOLITEC SAW é indicada para machos ou moldes confeccionados em processos compatíveis com água e que possam ser estufados ou chameados para a secagem da tinta.
- É recomendada para uso em machos ou moldes de médio e grande porte, eliminando defeitos de lavagem, erosão, sinterização de areia e penetração de metal.
- SOLITEC SAW foi desenvolvida para ser aplicada a pincel ou spray.

ESTOCAGEM

- 05 meses (a temperatura ambiente, em local coberto, seco e ventilado).

MANUSEIO

Em caso de ingestão, se ocorrer desenvolvimento de sintomas, encaminhar a um médico. No caso de contato com alguma parte do corpo, lavar com água e sabão. Se atingir os olhos, lavar com água abundante e, em seguida, encaminhar a um médico.

Para mais informações consulte o item nº 7 "Manuseio e Armazenamento" na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

Rotulagem: Consulte a Ficha de Informações de Segurança.



SOLITEC SAW

PRODUTOS COMPLEMENTARES

A ASK Chemicals também fornece uma linha diversificada de tintas refratárias, agentes desmoldantes e aditivos de areia. Por favor, consulte o seu representante da ASK Chemicals para uma recomendação.