



# SOLITEC W 277/A

## DESCRIÇÃO

SOLITEC W 277/A é uma tinta aquosa a base de zirconita, pronta para uso.

É altamente refratária, utilizada especialmente em fundições de aço (carbono, inox, ligas especiais, super duplex, etc) ou, em casos especiais, na fundição de ferro fundido.

SOLITEC W 277/A possui uma tecnologia exclusiva de mudar de cor à medida que a tinta seca, após a aplicação no molde (rosa quando úmida e bege quando seca). Isso dá garantia visual ao operador de que a tinta está seca durante o vazamento do metal.

## DADOS ANALÍTICOS

Densidade, Be	Mín. 84
Teor de Não Voláteis, %	Mín. 69
Perda por Calcinação, %	Máx. 3

## INSTRUÇÕES DE USO

- SOLITEC W 277/A é indicada para machos ou moldes confeccionados em processos compatíveis com água e que possam ser estufados ou chameados para a secagem da tinta.
- É recomendado para uso em machos ou moldes de médio e grande porte, eliminando defeitos de lavagem, erosão, sinterização de areia e penetração de metal.
- SOLITEC W 277/A foi desenvolvida para ser aplicada por pincel ou spray.
- Não precisa ser diluída, vem pronta para o uso.

## ESTOCAGEM

- 06 meses (a temperatura ambiente, em local coberto, seco e ventilado).

## MANUSEIO

Em caso de ingestão, se ocorrer desenvolvimento de sintomas, encaminhar a um médico. No caso de contato com alguma parte do corpo, lavar com água e sabão. Se atingir os olhos, lavar com água abundante e, em seguida, encaminhar a um médico.

Para mais informações consulte o item n° 7 "Manuseio e Armazenamento" na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).



# SOLITEC W 277/A

Rotulagem: Consulte a Ficha de Informações de Segurança.

## PRODUTOS COMPLEMENTARES

---

A ASK Chemicals também fornece uma linha diversificada de tintas refratárias, agentes desmoldantes e aditivos de areia. Por favor, consulte o seu representante da ASK Chemicals para uma recomendação.