



# SOLITEC W 280

## DESCRIÇÃO

SOLITEC W 280 é uma tinta pronta para uso, base zirconita.

É altamente refratária, utilizando na formulação refratário de altíssima qualidade. A tinta é recomendada especialmente para fundições de aço (todos os tipos e tamanhos) ou, em casos especiais, na fundição de ferro fundido.

## DADOS ANALÍTICOS

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Densidade, Be           | 81 – 89 |
| Teor de Não Voláteis, % | 75 – 78 |
| Perda por Calcinação, % | Máx. 2  |

## INSTRUÇÕES DE USO

- SOLITEC W 280 é indicada para machos ou moldes confeccionados em processos compatíveis com água e que possam ser estufados ou chameados para a secagem da tinta.
- É recomendada para uso em machos ou moldes de médio e grande porte, eliminando defeitos de lavagem, erosão, sinterização de areia e penetração de metal.
- SOLITEC W 280 foi desenvolvida para ser aplicada por pincel ou spray.
- Não precisa ser diluída, vem pronta para o uso.

## ESTOCAGEM

- 06 meses (a temperatura ambiente, em local coberto, seco e ventilado).

## MANUSEIO

Em caso de ingestão, se ocorrer desenvolvimento de sintomas, encaminhar a um médico. No caso de contato com alguma parte do corpo, lavar com água e sabão. Se atingir os olhos, lavar com água abundante e, em seguida, encaminhar a um médico.

Para mais informações consulte o item n° 7 "Manuseio e Armazenamento" na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

Rotulagem: Consulte a Ficha de Informações de Segurança.



# SOLITEC W 280

## PRODUTOS COMPLEMENTARES

---

A ASK Chemicals também fornece uma linha diversificada de tintas refratárias, agentes desmoldantes e aditivos de areia. Por favor, consulte o seu representante da ASK Chemicals para uma recomendação.