



# SOLITEC™ ZW 200

## DESCRIÇÃO

SOLITEC™ ZW 200 é uma tinta aquosa a base de zirconita, desenvolvida especialmente para aplicação por lavagem.

Contém silicato de zircônio de alta pureza e propriedades apropriadas de aplicação para garantir um excelente acabamento da superfície da peça.

É compatível com todos os processos de aglomeração de areia e apresenta excelentes resultados em aço e peças maciças de ferro.

Excelente refratariedade e uma evolução mínima de gás.

## DADOS ANALÍTICOS

* Densidade, Be	78 – 88
Teor de Não Voláteis, %	74 – 78

## INSTRUÇÕES DE USO

A fim de obter melhores resultados nas peças, recomenda-se:

- Homogeneizar completamente a tinta antes do uso.
- Alcançar a camada em cerca de 0,25mm de espessura em filme úmido.

## ESTOCAGEM

- 06 meses (a temperatura ambiente, em local coberto, seco e ventilado).

## MANUSEIO

Em caso de ingestão, se ocorrer desenvolvimento de sintomas, encaminhar a um médico. No caso de contato com alguma parte do corpo, lavar com água e sabão. Se atingir os olhos, lavar com água abundante e, em seguida, encaminhar a um médico.

Para mais informações consulte o item nº 7 "Manuseio e Armazenamento" na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

Rotulagem: Consulte a Ficha de Informações de Segurança.



# SOLITEC™ ZW 200

## PRODUTOS COMPLEMENTARES

A ASK Chemicals também fornece uma linha diversificada de tintas refratárias, agentes desmoldantes e aditivos de areia. Por favor, consulte o seu representante da ASK Chemicals para uma recomendação.