



## ひっかき硬度計 674 A

小型サイズでどこでも、だれでも簡単に砂型のひっかき硬度が測定可能

### 特徴

本製品は、簡易的に砂型のひっかき硬度を測れます。

ポータブルサイズで持ち運びは自由です。高さ 74 mm、最大径 54mm、重さ 425g。

直接、実体の砂型を測ることが出来るため\*、日々の砂型の品質管理として活用いただくと、安定した品質管理に貢献できます。

\*測定する箇所が平ら面でない場合は、数値が安定しない可能性があります。

### 使用方法

補正を行ったうえで、砂型の面に対して、ひっかき硬度計を置いて目盛りを回し数値を読み取るだけの簡単な操作です。

目盛りを回すと、爪が砂型をひっかいて、どれほどの抵抗があったかを数値で読みます。

数値には単位がないため、継続的にデータ取りをして、相関を見ながら設定された規格の中での管理になります。

別途取扱説明書をご確認ください。

本製品は、米国DIETERT社の製品です。



中子メーカーから大手自動車/建機メーカーまで多くご使用中!!  
「使いやすい」「実体中子で管理できて良い」などの声多数!!  
ライン毎でのご使用など複数の導入事例もあります!!

製品に関する助言及び製品に関する情報に係る当社の責務は、別段の明示的合意がない限り、当該製品の取引に付帯する契約に基づく義務の範囲に限定するものとします。

ASK Chemicals GmbH | Reisholzstraße 16-18 | 40721 Hilden | Tel. +49 21171103-0 | [info@ask-chemicals.com](mailto:info@ask-chemicals.com) | [www.ask-chemicals.com](http://www.ask-chemicals.com)

以下製品の TM マークは ASK Chemicals GmbH、ASK Chemicals Metallurgy GmbH または ASK Chemicals LP により一国または複数国で登録されています。 ALPHASET, ASKOBOND, ASKRONING, ASKURAN, BERANOL, BETASET, CERAMCOTE, CHEM-REZ, DENODUL, DISPERSIT, EXACTCAST, EXACTCALC, EXACTFLO, ECOCURE, ECOPART, GERMALLOY, INOBAKE, INFORM, INOTEC, ISOCURE, ISO-FAST, ISOMAX, ISOSEAL, ISOVENTS, LINO-CURE, MAGNASET, MIRATEC, NOVACURE, NOVANOL, NOVASET, OPTIGRAN, OPTINOC, PEP SET, REMMOS, SMW-INSERT, SOLITEC, STA-HOT, UDICELL, VEINO, VEINO ULTRA, VELVACOAT, ZIP SLIP, ZIP CLEAN.