



# EPOLEON

## あらゆる鋳造現場の臭気問題を解決する画期的な消臭剤

### 特長

- あらゆる造型プロセス、鋳造工程での臭気に対応する消臭剤。
- 臭気成分に対して選択的に反応し分解する。
- 水で 20-100 倍に希釈して使用。
- 現場の臭気判定から工場内での噴霧方法など導入からトータルでフォロー。

### グレードと対象臭気

品名	N-	OS-	AL-	HP-	UR-
主成分	ベタイン 有機酸	脂肪酸塩 ベタイン フタロシアニン	ポリアミン	スルホン酸塩 ベタイン	ベタイン
外観	淡黄色 透明	青色透明	無色透明	無色透明	無色透明
pH	4.0-5.0	5.7-6.7	10-11	6.2-7.7	1.4-2.2
アミン	○	△	×	△	◎
硫化水素	○	◎	○	×	×
メチルメルカプタン	○	◎	△	×	×
アルデヒド	△	×	○	◎	×
低級脂肪酸	△	×	◎	△	×
使用方法	水で20倍~100倍に希釈して使用				
特徴	汎用品	特殊用途	注湯・フラン	注湯・ フェノール	コールドボックス・ シェル中子

### EPOLEON の荷姿

- 20kg/箱 200kg/ドラム缶

### EPOLEON の取扱い

化学物質の取扱いに適用される法令を遵守してください。

ラベル：SDS をご参照ください。

明示的に契約で別段の定めをした場合を除き、製品責任に関するアドバイスおよび製品に関する情報は、付随的契約によって生じた責任の範囲内とします。

ASK Chemicals GmbH | Reisholzstraße 16-18 | 40721 Hilden | Tel. +49 21171103-0 | [info@ask-chemicals.com](mailto:info@ask-chemicals.com) | [www.ask-chemicals.com](http://www.ask-chemicals.com)

以下製品の TM マークは ASK Chemicals GmbH、ASK Chemicals Metallurgy GmbH または ASK Chemicals LP により一国または複数国で登録されています。 ALPHASET, ASKOBOND, ASKRONING, ASKURAN, BERANOL, BETASET, CERAMCOTE, CHEM-REZ, DENODUL, DISPERSIT, EXACTCAST, EXACTCALC, EXACTFLO, ECOCURE, ECOPART, GERMALLOY, INOBAKE, INFORM, INOTEC, ISOCURE, ISO-FAST, ISOMAX, ISOSEAL, ISOVENTS, LINO-CURE, MAGNASET, MIRATEC, NOVACURE, NOVANOL NOVASET, OPTIGRAN, OPTINOC, PEP SET, REMMOS, SMW-INSERT, SOLITEC, STA-HOT, UDICELL, VEINO, VEINO ULTRA, VELVACOAT, ZIP SLIP, ZIP CLEAN.