ASKCHEMICALS

ZIP SLIP 184H

揮発性有機化合物（VOC）を含まない環境にやさしい離型剤です。

特徴

本製品は、高品質で 100%有効成分で、主型や中子の造型時の離型剤としてご利用いただけます。

特性	利点
100%有効成分	環境にやさしく、取り扱いがより安全。
引火点 304℃	指定可燃物
多様な用途で可能	金型、木型、樹脂型
優れた塗膜を形成	一回の塗布で、離型効果を維持できる。使用量の低減。
高い離型効果	不良を削減、良質な中子が出来、綺麗な型を維持できる。
非溶剤	樹脂型への腐食や砂型への影響はない。
安定	希釈なし。沈殿ないため混錬の必要なし。
少ない臭気	優れた作業環境。

使用方法

塗布する箇所に薄くスプレーしてください。本製品は水分の混入から防いでください。
当社のコールドボックスISOCUREや自硬性のPEP SETなどのフェノールウレタン系バインダーのシステムに効果的です。バインダーでも環境対策や生産性向上の製品もあるため、合わせてご使用いただくことで、それらの効果がより発揮できます。

注意：銅、黄銅、亜鉛メッキ、シリコーンゴム、ゴムへのご使用はお勧めしません。使用することで、反応し腐食やゴムを軟化させてしまう恐れがあります。

物性値

- 外観：液体
- 色：無色透明
- 比重：0.990 g/cm3 (20 °C)
- 引火点：304℃

※)原料によっては若干色が異なることがございますが、影響は問題ありません。

製品に関するアドバイスや製品関連情報については、別途明示的に合意されていない限り、付随する契約上の合意から生じる義務の範囲内で責任を負います。(03.2015)

ASK Chemicals GmbH | Reisholzstraße 16-18 | 40721 Hilden | Tel. +49 21171103-0 | info@ask-chemicals.com | www.ask-chemicals.com

ASK ケミカルズは、1 つまたは複数の国で商標を登録していますので、ご注意ください。
当社の商標の全リストは、**www.ask-chemicals.com/trademarks** をご覧ください。

ZIP SLIP 184H

製品の保管条件

- 24 ヶ月 （オリジナルパッケージのまま、一般的な環境下）
- 先入れ先出の在庫をお勧めします。
- 保管は、換気がされた乾燥した状況下が望ましいです。開封後は、しっかり閉めて保管区浅井。窒素シールのうえ閉めることも望ましいです。

取り扱い上の注意

- 使用する際は、SDSのご確認およびご理解頂きますようお願い致します。

製品に関する助言及び製品に関する情報に係る当社の責務は、別段の明示的合意がない限り、当該製品の取引に付帯する契約に基づく義務の範囲に限定するものとします。

製品に関するアドバイスや製品関連情報については、別途明示的に合意されていない限り、付随する契約上の合意から生じる義務の範囲内で責任を負います。(03.2015)

ASK Chemicals GmbH | Reisholzstraße 16-18 | 40721 Hilden | Tel. +49 21171103-0 | info@ask-chemicals.com | www.ask-chemicals.com

ASK ケミカルズは、1 つまたは複数の国で商標を登録していますので、ご注意ください。
当社の商標の全リストは、**www.ask-chemicals.com/trademarks** をご覧ください。