



ECOPART 84 S

Trennmittel für kalthärtende Verfahren

Produkteigenschaften

ECOPART 84 S ist ein Trennmittel für kalthärtende Verfahren.

Durch die blaue Farbgebung ist erkennbar, wo sich auf dem Modell noch Trennmittel befindet, bzw. wo Trennmittel bereits aufgetragen ist. Dadurch lässt sich das Material gezielt auf die Stellen auftragen, wo es benötigt wird. ECOPART 84 S eignet sich für Furan- und Phenolharze, ASKOSET und AVENOL NB. Die Viskosität ist so eingestellt, dass die Verarbeitung sowohl durch Streichen als auch durch Spritzen möglich ist. ECOPART 84 S greift bei kurzzeitiger Einwirkung auf Styropormodelle diese nicht an.

Analytische Werte

- Modifizierte Wachse in leichtflüchtigen Kohlenwasserstoffen
- Zustand: flüssig
- Farbe: blau
- Geruch: nach Kohlenwasserstoffen
- Feststoffgehalt: 12,0 – 14,0 %
- Flammpunkt DIN 51755: ca. -12 °C

Lagerung & Handling

- Produktlagerfähigkeit 24 Monate unter Normalbedingungen
- Vor Gebrauch aufschütteln bzw. aufrühren
- Von Zündquellen fernhalten
- NICHT RAUCHEN
- Für gute Raumentlüftung sorgen
- Kennzeichnung: siehe Sicherheitsdatenblatt

Gebinde:

- Kanister: 8 kg
- Stahlkanne: 16 kg
- Fass: 130 kg

Passende Systemkomponenten

ASKURAN, BERANOL, ASKOSET, AVENOL NB